

Piec stalowy ERIK Ø 150 5,5 kW ozdobna ceramika akumulacyjna SERPENTINO pokrywa stalowa; klamka z drewna egzotycznego Jatoba

SKU: ERIK/SPT/KDJ EAN: 5903751283478

8 050,00 zł

Dane techniczne

Ogólne

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Moc nominalna (kW) | 5.5 |
| Sprawność cieplna (%) | 80.5 |
| Temperatura spalin (oC) | 297 |
| Max długość polan (cm) | 25 |
| Kolor | Serpentino |
| Domykanie | Nie |
| Kierunek otwierania drzwi | W Lewo |
| Materiał | Stal |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 150 |
| Średnica dolotu powietrza (mm) | 100 |

Efektywność Energetyczna

| | |
|--|--------------|
| Klasa energetyczna | A |
| Współczynnik EEI | 106.7 |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%) | 70.5 |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW) | 5.5 |
| Emisja CO (przy 13% O2) ≤ podawana w % | 0.077 |
| Emisja CO (mg/m3) | 965 |
| Emisja pyłków (mg/m3) | 21 |
| Emisja NOx (mg/m3) | 117 |
| Emisja OGC (mg/m3) | 103 |
| Strumień masy spalin (g/s) | 4 |

Certyfikaty / Zgodność

| | |
|------------------|--|
| Spełnia kryteria | KRATKI PRO, Ekoprojekt, Rekuperacja, BImSchV 2, 7* Flamme Verte |
|------------------|--|

Informacje dodatkowe

| | |
|-------------------|--|
| Cechy konstrukcji | Dolot Powietrza, Ozdobna Szyba Typu Glass, Popielnik, Wyłożenie Komory Spalania |
|-------------------|--|

| | |
|---------------|---|
| Rodzaj frontu | Front stalowy z szybą gietą malowaną |
|---------------|---|

| | |
|---------------|--|
| Rodzaj paliwa | Sezonowane Drewno Liściaste (Wilgotność ≤20%) |
|---------------|--|

| | |
|-----|----------------------|
| EAN | 5903751283478 |
|-----|----------------------|

Parametry fizyczne

| | |
|----------------|--------------|
| Szerokość (cm) | 52.8 |
| Wysokość (cm) | 103.9 |
| Głębokość (cm) | 42.2 |
| Waga (kg) | 161 |

